



STROJE NA OBAĽOVANIE
A KRMENIE
www.itanco.com



1814 S





TANCO AUTOWRAP LTD

Spoločnosť Tanco Autowrap vyrába najširší sortiment kvalitných poľnohospodárskych strojov na balenie siláže na svete s exportom do viac ako 33 krajín celého sveta. Mnohé bezkonkurenčné silné stránky spoločnosti Tanco zahŕňajú naše jedinečné zameranie, odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti v oblasti baliacej techniky siláže.

Spoločnosť Tanco AutoWrap vyrába obaľovacie stroje na okrúhle balíky, obaľovacie stroje na hranaté balíky, zakladače pre okrúhle balíky, manipulátory pre okrúhle balíky, strihače balíkov a stroje pre kŕmenie hospodárskych zvierat. Všetky produkty spoločnosti Tanco sú vyrobené podľa náročných štandardov v najmodernejšom výrobnom zariadení s rozlohou 7 000 metrov štvorcových v meste Bagenalstown, Co. Carlow, Írsko. Spoločnosť Tanco používa najnovšie robotické technológie a prevzala princípy štíhlej výroby. Zaviazali sme sa k rozvoju inovačných poľnohospodárskych obaľovacích strojov a nástrojov, ktoré sa vyznačujú vysokým výkonom, dlhou životnosťou a funkčnosťou.

Ďakujeme všetkým našim verným zákazníkom po celom svete za vašu stálu podporu a tešíme sa na splnenie vašich potrieb po mnoho desaťročí.

OBSAH

- 04** OBAĽOVACIE STROJE PRE OKRÚHLE BALÍKY
A200 EH, A100 EH, AS100, VS200/300, 1400 EH
- 12** OBAĽOVACIE STROJE PRE HRANATÉ BALÍKY
1530/40 EH, 404 EH, 1814 S/ARC
- 16** NÁSTROJE
I75, I73, D85, D80, I60

A200 EH

STACIONÁRNE OBAĽOVACIE STROJE PRE OKRÚHLE BALÍKY

Stacionárne obaľovanie je považované za najspoľahlivejšiu a najlepšiu metódu, keďže sa s balíkmi po balení minimálne manipuluje. Stacionárny obaľovací stroj A200EH zabezpečuje kvalitné obalenie rovnomerným a efektívnym spôsobom.

Stacionárny model A200EH môže byť inštalovaný a napájaný priamo z traktora alebo ovládaný ako samostatná jednotka, ktorá je nezávisle napájaná z traktora alebo ovládaná ako samostatná jednotka, napájaná nezávisle.

Model A200EH má tiež výhodné diaľkové ovládanie ako štandardné vybavenie, čo umožňuje používateľom ovládanie obaľovacieho stroja bez potreby opustiť kabínu.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Pripojenie na traktor alebo používané stacionárne
- Jedinečné automatické 2 rôzne natiahnutia fólie (55 % a 70 %)
- RDS Expert ovládací box a diaľkové ovládanie ako štandardné vybavenie
- Hydraulický systém Cut & Start ako štandardné vybavenie
- Fóliový senzor ako štandardné vybavenie
- Samo-zamykací mechanizmus pri vykladaní

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Vykladacia rampa
- Príslušenstvo pre 2 rôzne natiahnutia fólie (33%)

Model A200EH má vylepšený Ventilový blok, ktorý prináša efektívnejší hydraulický systém, čo robí z modelu A200EH ideálny model pre prevádzku s nízkou spotrebou energie hydraulických agregátov.



A100 EH

ŤAHANÝ OBAĽOVACÍ STROJ

Model A100EH je obaľovací stroj pre okrúhle balíky, ktorý je výnimočne kompaktný, robustný a výkonný stroj, ideálny pre farmárov a službárov.

Model A100 má plne automatický ovládací systém balenia. Má zabudovaný RDS ovládací box a rádio diaľkové ovládanie. Umožňuje to užívateľovi vybrať si z rady prevádzkových režimov a kontrolovať balenie z pohodlia kabíny traktora.

Otočný pivot modelového radu A zahŕňa točnu s ozubeným kolesom a integrovanú otáčavú spojku. Toto poháňa vysoko spoľahlivý hydraulický systém Cut & Start.

Stredový hriadel' je kompaktný a vysoko trvanlivý. Tým, že je tento model nízko pri zemi, Tanco odstránil potrebu vykladacej rampy.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Jedinečné automatické 2 rôzne natiahnutia fólie (55 % a 70 %)
- RDS Expert ovládací box
- Hydraulický systém Cut & Start
- Samo-zamykací mechanizmus pri vykladaní

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Sada pre rádio diaľkové ovládanie a fóliový senzor
- Vykladacia rampa
- Príslušenstvo pre natiahnutie fólie (33%)

A200 EH & A100 EH DETAILNÝ POPIS



TELESKOPICKÉ C&S

Hydraulický systém Cut & Start spoločnosti Tanco je vysoko spoľahlivý. Plastový obal sa pred rezaním najprv zhromažďí do „lana“ pre zaistenie pevného držania.



RDS OVLÁDACÍ BOX

Okrem plne automatickej prevádzky obalovacieho stroja, umožňuje voliteľný diaľkový ovládač obsluhu všetkých funkcií z kabíny.



VOLITEĽNÁ VYKLADACIA RAMPA

Modelový rad A má možnosť ľahkej, ale pritom robustnej vykladacej rampy. Táto rampa umožňuje užívateľom uložiť balíky na ich plochú stranu v kopcovitom teréne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	DĹŽKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	HMOTNOSŤ	VEĽKOSŤ KOLESA	MIN. VÝKON OLEJOVÉHO ČERPADLA	RÝCHLOSŤ OTÁČANIA OBALOVÉHO STOLU
A200 EH	2.30 m	1.87 m	2.11m	740 kg	~	25 lpm	30 rpm
A100 EH	4.10 m	2.76 m	2.41m	1460 kg	31 x 15.5 x 1.5	25 lpm	30 rpm

	ŠÍRKA FÓLIE	HYDRAULICKÉ SPOJKY	ELEKTRICKÉ NAPÄTIE	RÝCHLOSŤ PRI TRANS-PORTE	MAXIMÁLNA ŠÍRKA BALÍKOV	MAXIMÁLNY PRIEMER BALÍKOV	MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ BALÍKOV
A200 EH	750 mm	2 x 1/2" m.c.	12 V	~	1.25 m	1.10 - 1.50 m	1200 kg
A100 EH	750 mm	2 x 1/2" m.c.	12 V	40 km/h	1.25 m	1.10 - 1.50 m	1200 kg

AUTOWRAP S-TYP

AS100

CENOVĎ DOSTUPNÁ KVALITA

Model AS100 bol navrhnutý tak, aby bol robustný, zároveň ale ľahký a kompaktný.

Séria AutoWrap je navrhnutá pre polo-profesionálnych a individuálnych prevádzkovateľov, ktorí vyžadujú kvalitu a spoľahlivosť obalovacieho stroja spoločnosti Tanco. Séria AutoWrap posúva tento segment produktov na vyššiu úroveň, keďže ponúka plne-automatickú kontrolu pomocou RDS ovládacieho boxu.

Model AutoWrap S100 využíva vyskúšané a otestované elektricko-hydraulické ovládanie, ktoré bolo využité aj vo vysoko populárnej sérii 1300. Týmto sa zabezpečí zabudovaná spoľahlivosť a kvalita.

Troj-závesný satelitný obalovací stroj je možné pripojiť k prednému alebo zadnému závesu traktora, alebo na prednú časť nakladača, čím sa zabezpečí možnosť balenia a nakladania v jednom kroku.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Dva zdvíhacie motory ako štandardná výbava
- Plne automatická obsluha
- Jeden podávač fólie
- Priama prevodovka
- Vysoko spoľahlivý teleskopický systém Cut & Start
- RDS Expert ovládací box
- Jedinečné automatické 2 rôzne natiahnutia fólie (55 % a 70 %)

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Vykladacia rampa
- Podporný valec na zemi
- Fóliový senzor
- Sada pre diaľkové ovládanie
- Sada senzorov nakladania
- 4 držiaky balíkov fólie

VS200/300

DODÁVAME PRODUKTIVITU

Systém Tanco VariWrap je našim najvyspelejším a najuniverzálnejším obalovacím systémom doteraz. Využitím 25 ročnej skúsenosti prináša systém VariWrap najvyššiu úroveň výkonu a spoľahlivosti.

Systém VariWrap prináša proporcionálne hydraulické ovládanie. To umožňuje postupné upravovanie rýchlosti, a tým zabezpečuje hladké a konzistentné obalovanie.

Toto hladké obalovanie je riadené prostredníctvom jednotného bloku hydrauliky, čo má za následok nižšie vibrácie a dlhšiu životnosť.

Systém VariWrap tiež priniesol prvý obalovací stroj s troma satelitnými ramenami od spoločnosti Tanco. Inovačné usporiadanie systému VariWrap umožňuje vymeniteľný podávač s dvojitým ramenom (VariWrap S200) alebo trojitým ramenom (VariWrap S300). Týmto sa užívateľom umožní vylepšiť stroj z dvoj-ramenného na troj-ramenný pomocou jednoduchej sady.



VS300 SYSTÉM PODÁVAČA S TROMA RAMENAMI

Model VS300 je najlepším modelom obalovania s ohľadom na rýchlosť a výkon. Je vhodný pre veľkokapacitných klientov s vysokými požiadavkami na výkon.

VARIWRAP S-TYP



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Proporcionálna hydraulika
- Fóliové senzory
- Dva zdvíhacie motory
- Priama prevodovka k satelitným ramenám
- Vysoko spoľahlivý teleskopický systém Cut & Start
- RDS Expert Plus ovládací box
- 4 držiaky balíkov fólie
- Ochranná doska podvozku

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Vykladacia rampa
- Podporný valec na zemi
- Sada senzorov nakladania

Jedinečný teleskopický systém Cut & Start

Jedinečný teleskopický systém Cut & Start spoločnosti Tanco je najspoľahlivejším a najrobustnejším doteraz. Jednotka sa rozšíri na trojnásobnú veľkosť oproti zloženému stavu a zbiera fóliu na slučku, čím sa zabezpečí, aby sa fólia nepretrhla pri začatí nového cyklu.



RDS Expert Plus ovládací box

Veľký grafický displej zaisťuje dostatok informácií spätnej väzby a aktuálne údaje na vstupe.



Vykladacia rampa

Voliteľná vykladacia rampa umožňuje automatické vyloženie balíka na plochú stranu, čo umožňuje stabilné uloženie balíkov v kopcovitom teréne a menšiu pravdepodobnosť pretrhnutia balíkov na ťažkom povrchu.



Podporný valec na zemi

Voliteľný podporný valec na zemi výrazne zlepšuje stabilitu obalovacieho stroja. Šírka bola taktiež zvýšená a posunutá smerom k traktoru, čím sa ešte viac zvýšila stabilita.

1400 EH



VYSOKO RÝCHLOSTNÉ OBAĽOVANIE

Model 1400EH bol navrhnutý tak, aby spĺňal najvyššie špecifikácie a poskytoval vynikajúci výkon za všetkých podmienok. Patentovaný rozkladací baliaci stôl umožňuje súčasné nakladanie a vykladanie, čo prináša najvyšší možný výkon obalených balíkov.

To je umožnené jedinečným rozkladacím balíkom, ktorý umožňuje nezávislé a plynulé zloženie obaleného balíka zo zadného valca. Keď zadný valec vyloží obalený balík, rozkladací obalovací stôl modelu 1400EH umožní, aby sa predný valec a nakladacie rameno znížili do nakladacej pozície, aby sa ďalší balík mohol obalať bez meškania.

Tento proces významne zníži tlak na podvozok a zaručuje

stabilné nakladanie ťažkých balíkov. Prívesné zariadenie umožňuje nakladanie spredu zo strany balíkovača (nie je potrebné meniť pásy)

Séria 1400 využíva proporčné ovládanie rýchlosti, ktoré umožňuje operátorovi nastaviť rýchlosť obalovania pomocou ovládacieho boxu. Vďaka dizajnu dvojitej veže je séria 1400 oveľa silnejšia a schopná obalať v každých podmienkach.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Jedinečný rozkladací obalovací stôl
- Proporcionálna hydraulika
- Fóliové senzory
- Rýchla jednotka hydraulického systému Cut & Start
- Široké nízkotlakové pneumatiky
- RDS Expert ovládací box
- Robustná konštrukcia s dvoma vežami
- 6 držiakov balíkov fólie



PATENTOVANÝ ROZKLADACÍ STÔL

Patentovaný rozkladací stôl umožňuje zadnému a prednému valcu fungovať nezávisle, pričom zabezpečuje plynulé zloženie obaleného balíka a v tom istom čase nakladá ďalší balík, čím sa vysoko zvyšuje výkon.



RÝCHLE JEDNOTKY HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU CUT & START

Špeciálne navrhnuté hliníkové obalovacie ramená znižujú opotrebenie a zaručujú dlhšiu životnosť obalovacieho stroja. Automatické fóliové senzory sú súčasťou štandardnej výbavy. Rýchle umiestnenie a odrezanie fólie na začiatku a konci obalovania zaručuje krátky cyklus.



VYKLADACIA RAMPA JE VOLITEĽNÁ

Model 1400EH má voliteľnú možnosť vykladacej rampy, ktorá je priamo pripojená k rozkladaciemu stolu. Ľahká ale pritom robustná vykladacia rampa umožňuje automatické vyloženie balíka na plochú stranu v kopcovitom teréne alebo na ťažkom povrchu, kde by sa balíky mohli pretrhnúť.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Senzor nakladania
- Vykladacia rampa
- Sada pre diaľkové ovládanie RDS

TECHNICKÉ ÚDAJE

	DĹŽKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	HMOTNOSŤ	VELKOSŤ KOLESA	MIN. VÝKON	RÝCHLOSŤ OTÁČANIA	ŠÍRKA FÓLIE	HYDRAULICKÉ SPOJKY	ELEKTRICKÉ NAPÄTIE	RÝCHLOSŤ PRI TRANSPORTE	MAX ŠÍRKA BALÍKOV	MAX PRIEMER BALÍKOV	MAX HMOTNOSŤ BALÍKOV
AS100	2.25 m	1.38 m	2.39 m	610 kg	~	30-60 lpm	30 rpm	750 mm	2 x 1/2" m.c.	12 V	~	1.25 m	1.10 - 1.50 m	1200 kg
VS200	2.25 m	1.40 m	2.39 m	770 kg	~	30-60 lpm	30 rpm	750 mm	2 x 1/2" m.c.	12 V	~	1.25 m	1.10 - 1.50 m	1400 kg
VS300	2.25 m	1.40 m	2.39 m	830 kg	~	30-60 lpm	30 rpm	750 mm	2 x 1/2" m.c.	12 V	~	1.25 m	1.10 - 1.50 m	1400 kg
1400 EH	3.90 m	2.71 m	2.75 m	1250 kg	31 x 15.5 x 1.5	25 lpm (min)	30 rpm	750 mm	2 x 1/2" m.c.	12 V	40 km/h	1.20 m	1.20 - 1.50 m	1400 kg

1500 EH



OBAĽOVANIE HRANATÝCH BALÍKOV

Spoločnosť Tanco bola v popredí vývoja balenia hranatých balíkov v 90-tych rokoch. Od tej doby spoločnosť Tanco predstavila nové a vzrušujúce stroje, od strojov na malé balíky pre odvetvie koní až po jednotky pre veľké hranaté balíky, ako napríklad sériu 1814. Spoločnosť Tanco priniesla nové trhové štandardy v univerzálnosti, účinnosti a spoľahlivosti.

SATELITNÝ OBAĽOVACÍ STROJ PRE HRANATÉ BALÍKY

Robustný model 1540 EH stroja pre obaľovanie balíkov je najuniverzálnejší svojho druhu, ktorý je schopný baliť ako hranaté tak aj okrúhle silážne balíky. Ako stroj s trojbodovým závesom je ľahký a kompaktný, pričom je ale schopný manipulovať s balíkmi o dĺžke 1,8 m.

OKRÚHLE A HRANATÉ BALÍKY

Model 1540EH dokáže baliť okrúhle balíky o priemere do 1,5 m, pričom je ale schopný baliť dva hranaté balíky do jedného obalu, čím sa výrazne znižujú náklady na balenie.

Funkcia „otáčanie po obalení“ umožňuje viacero možností uloženia balíkov v rozmeroch 0,47 až 1,4 metra na výšku s maximálnou dĺžkou 1,8 m.

1530 EH

MODEL S JEDNÝM RAMENOM

1540 EH

MODEL S DVOMI RAMENAMI

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Dve nezávisle poháňané motory
- RDS Expert ovládací box
- Podporný valec na zemi
- Fóliové senzory
- 4 držiaky balíkov fólie
- Rýchla jednotka hydraulického systému Cut & Start
- Robustná konštrukcia s dvoma vežami
- Parkovací stojan

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Príslušenstvo pre natiehnutie fólie 33%
- Sada pre diaľkové ovládanie



404 EH



MINI OBAĽOVACÍ ŤAHANÝ STROJ PRE HRANATÉ BALÍKY

Jediný ťahaný mini obaľovací stroj na hranaté a okrúhle balíky na trhu. Výrazne urýchľuje proces obaľovania tým, že sám nasleduje balíkovač na poli. Hydraulické nakladacie rameno a jedinečná konfigurácia valca zaručuje kontrolované umiestnenie balíka a rovnomernú kvalitu prekrytia fólie.

Obaľovací stroj zahŕňa plne automatické elektronické ovládanie, ktoré umožňuje ovládanie z kabíny traktora alebo cez voliteľné rádio diaľkové ovládanie.

Prívesné zariadenie umožňuje jednotke pripojiť sa na traktory všetkých veľkostí, od kompaktných až po veľké 4WD traktory. Tento poľnohospodársky obaľovací stroj pracuje staticky a hodí sa pre veľkosti fólie 250 / 350 / 500.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- RDS Expert ovládací box a možnosť diaľkového ovládania
- Podávač fólie pre veľkosti 250 / 350 / 500 mm
- Hydraulický systém cut & start, vyklápanie balíkov
- Prívesné zariadenie



1814 SÉRIA



VEĽKOKAPACITNÝ OBAĽOVACÍ STROJ NA HRANATÉ BALÍKY

Model 1814 je vysoko kompaktný a efektívny obaľovací stroj na hranaté a okrúhle balíky. Je výhodný pre službárov, ktorí potrebujú vykonávať balenie na mieste ukladania.

Obaľovací stroj je plne automatický a môže byť ovládaný rádio

dialkovým ovládačom z kabíny traktora. Pri obaľovaní môže operátor ukladať obalené balíky a pripravovať ďalší balík na naloženie.

Tento poľnohospodársky obaľovací stroj je tiež vysoko univerzálny. Obaľovací stroj má hydraulicky nastaviteľné valce, ktoré môžu byť rýchlo nastavené tak, aby vytvárali balíky o veľkosti 0,6 až 1,4 metra do výšky a s maximálnou dĺžkou 2 metre. Výška je tiež nezávisle hydraulicky nastaviteľná v prednej a zadnej časti tak, aby sa zabezpečila pevná poloha.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- RDS Expert ovládací box a diaľkové ovládanie
- Automatické vyrovnávanie a indexovanie balíkov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- 1814 Dvojité rameno
- Vykladací dopravný pás
- Sada pre okrúhle balíky



SYSTÉM CUT & START

Automatické fóliové senzory sú štandardným vybavením a rýchle umiestnenie a odrezanie fólie na začiatku a konci obalovania zaručuje krátky cyklus.



NAPÁJACÍ ZDROJ KUBOTA (MOTOR)

Automatické fóliové senzory sú štandardným vybavením a rýchle umiestnenie a odrezanie fólie na začiatku a konci obalovania zaručuje krátky cyklus.



RDS OVLÁDACÍ BOX

Plne automatické diaľkové ovládanie, ktoré sa dá ovládať z kabíny traktora prostredníctvom manuálneho diaľkového ovládača je štandardnou výbavou.



NASTAVENIE VÝŠKY

Výška je tiež nezávisle hydraulicky nastaviteľná v prednej a zadnej časti, tak aby sa zabezpečila pevná poloha.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	DĹŽKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	HMOTNOSŤ	VEĽKOSŤ KOLESA	MIN. VÝKON	RÝCHLOSŤ OTÁČANIA	ŠÍRKA FÓLIE	HYDRAULICKÉ SPOJKY	ELEKTRICKÉ NAPÄTIE	RÝCHLOSŤ PRI TRANSPORTE	MAX ŠÍRKA BALÍKOV	MAX PRIEMER BALÍKOV	MAX HMOTNOSŤ BALÍKOV
1814 S	4.80 m	2.40 m	3.00 m	4425 kg	19.0/45-17	35 lpm	25 rpm	750 mm	Kubota 20HP	~	40 km/h	0.80m - 1.20 m	1.50 m	1500 kg
1814 ARC	4.80 m	2.40 m	3.00 m	4425 kg	19.0/45-17	35 lpm	25 rpm	750 mm	2 x 1/2" m.c.	12 V	40 km/h	0.80 m - 1.20 m	1.50 m	1500 kg
1530 EH	2.45 m	1.52 m	2.96 m	1240 kg	~	35 lpm	30 rpm	750 mm	2 x 1/2" m.c.	12 V	~	1.25 m	1.40 m	1200 kg
1540 EH	2.45 m	1.52 m	2.96 m	1240 kg	~	35 lpm	30 rpm	750 mm	2 x 1/2" m.c.	12 V	~	1.25 m	1.40 m	1200 kg
404 EH	3.20 m	1.78 m	1.65 m	670 kg		15 lpm	25 rpm		2 x 1/2" m.c.	12 V	25 km/h	0.50 m	0.60 m	





NÁSTROJE - NÁRADIE

Aj naďalej investujeme do rozvoja manipulácie s balíkmi a do špeciálnych krmiacich zariadení, pričom veľmi úzko spolupracujeme s farmármi na celom svete. V súčasnosti ponúkame komplexný rozsah strojov pre manipuláciu s okrúhlymi a hranatými balíkmi, pre zabezpečenie potrieb farmárov a dodávateľov. Naša špeciálna rada „Riešení pre kŕmenie“ priniesla zásadnú zmenu v oblasti manipulácie a kŕmenia balenou silážou a silážnymi blokmi a ponúka efektivitu pri kŕmení okopaninami.



I75

MULTI SHEAR

Model I75 Multi Shear je našou najnovšou inováciou v poľnohospodárskych nástrojoch. Je to univerzálny nástroj pre manipuláciu so senážou v žlaboch alebo vakoch a balenou silážou. Nástroj funguje ako nožnice pre uchopenie/ sekanie blokov a ako strihač balíkov. Napájanie je zabezpečované dvoma veľkokapacitnými hydraulickými piestami, pričom predné a bočné nože režu silážne bloky s výslednou čistou, zapečatenou stranou, aby sa zabránilo druhotnému kvaseniu. Balíky je možné jednoducho rozdeliť, pričom je zachovaný plastový obal a sieťovina. Zalomené hroty sú štandardnou výbavou. Pri zmene z voľnej na balíkovú siláž nie je potrebná žiadna prevádzková zmena. Revolučný model I75 je vhodný pre farmárov, ktorí potrebujú komplexné riešenie pre kŕmenie.

VLASTNOSTI

- Rozdeľuje okrúhle balíky o rozmeroch od 1,2 m do
- 1,5 m, pričom zabezpečuje udržanie plastového obalu a sieťoviny.
- Podáva priamo na kŕmne pásy, kŕmne prívesy, kruhové kŕmiče a kŕmiče stravy
- Vhodné pre hromadnú siláž a balíky so silážou, seno a slamu
- Jedna štandardná hydraulická spojka



I73

BALE SHEAR

Model strihača balíkov I73 buduje na úspechu modelu strihača balíkov I70, pričom prináša rýchlosť, spoľahlivosť a bezpečnosť. Model I73 tak umožňuje ľahkú manipuláciu balíkov s ešte väčším priemerom do veľkosti až 1,5 m v priemere. Nastaviteľný úchyt umožňuje použitie jednotky aj na okrúhlych balíkoch s bežnou veľkosťou 1,2 m. Pri použití s krmným zariadením na TMR dosahujú farmári výrazné zníženie v čase miešania až do 60 %! Výsledkom je výrazné ušetrenie na práci, palive a údržbe krmných vozov s veľkým znížením opotrebenia systému pohonu miešača.

VLASTNOSTI

- Rozdeľuje okrúhle balíky o rozmeroch do 1,5 m pričom zabezpečuje udržanie plastového obalu a sieťoviny.
- Podáva priamo na krmné pásy, krmné vozy
- Priamo rozdeľuje a podáva balíky na krmné vozy
- Jednoducho strihá balíky so silážou, senom a slamou
- Vhodné pre podávanie balíkov priamo do krmných vozov alebo krmných pásov a krmných kruhov
- Jedna štandardná hydraulická spojka



D80

Model D80 pre ukladanie balíkov zabezpečuje bezpečnú a konzistentnú manipuláciu so všetkými veľkosťami veľkých hranatých a okrúhlych balíkov. Jednoduchá konštrukcia s veľmi efektívnou prevádzkou zabezpečuje, že tento stohovač balíkov predstavuje komplexné riešenie pre bezpečné stohovanie balíkov siláže bez ich poškodenia.

Dvojčinný hydraulický piest zaistuje pevné a konzistentné držanie všetkých veľkostí balíkov, čo zabraňuje poškodeniu plastového obalu. Každé rameno môže byť zaistené na mieste s čapom, aby sa umožnilo jednoduché stohovanie balíkov. Konštrukcia stohovača umožňuje

VLASTNOSTI

- Stohuje všetky veľkosti hranatých a okrúhlych balíkov
- Šírka otvoru 2,1 m a šírka uzáveru 0,6 m
- Dvojčinný hydraulický piest pre dostatočné zachytenie
- Zamknutie ramena pre ľahké stohovanie balíkov
- Skrutkové rozhrania pre teleskopické nakladanie alebo predné nakladanie
- Maximálna hmotnosť 1 500 kg
- Dve dvojčinné hydraulické spojky (1/2")
- Vyžaduje minimálny tlak 150 barov a 20 litrov oleja
- Rozmery: 2,3 m x 1,5 m x 0,6 m a 390 Kg



D85

Robustný model D85 pre ukladanie okrúhlych balíkov uľahčuje stohovanie balíkov na ich plochej strane. To pomáha okrúhlym balíkom so silážou udržať ich tvar lepšie.

Model D85 pre ukladanie okrúhlych balíkov je ideálny pre manipuláciu s balíkmi z obalovacích strojov s vykladacou rampou. Robustné, dobre navrhnuté stohovacie ramená stroja zaisťujú plné, bezpečné a konzistentné zachytenie za všetkých okolností. Dvoj-činný hydraulický píst zaisťuje pevné držanie, čo zabraňuje poškodeniu plastového obalu, zatiaľ čo tvar stohovacích ramien dokonale sedí s okrúhlymi stranami balíka. Ramená stohovača môžu byť uzamknuté na jednej strane a môžu pohodlne manévrovať medzi dvoma tesne naskladanými balíkmi.

VLASTNOSTI

- Model D70 pre ukladanie okrúhlych balíkov je navrhnutý pre manipuláciu balíkov s priemerom až do 1,5 metra.



I60

CLEANAFEED

Model I60 CleanaFeed je ľahko udržiavaný, samo-nakladací nástroj s dlhou životnosťou na účely čistenia, umývania a sekania okopanín. Spojenie (súčasťou je hydraulická spojka)

inštalovaného predného nakladača je voliteľné.

Rotorová lopatka odstraňuje nečistoty prostredníctvom otvorenej konštrukcie a zaisťuje rovnomerné podávanie plodín k sekacej jednotke. Umývaciu tyč je možné pripojiť k vodovodnému prívodu a má len malé požiadavky na spotrebu vody. CleanaFeed je poháňaný hydraulicky a je dodávaný s anti-prekleňovacím zariadením a jednoduchým vyklápacím zachycovačom v štandardnej výbave. Voliteľné upevňovacie dosky umožňujú



Technická špecifikácia - náradie

Model	I73	I75	D80	D85	I60 Cleanfeed
	Krímenie	Krímenie	Manipulácia	Manipulácia	Krímenie
Rozmery					
VÝŠKA	~	~	0.62 m	0.74 m	0.90 m
VÝŠKA (zatvorené)	0.85 m	0.9 m	~	~	~
VÝŠKA (otvorené)	1.75 m	1.8 m	~	~	~
ŠÍRKA	1.82 m	2.0 m	~	~	2.30 m
ŠÍRKA (otvorené)	~	~	0.57 m	1.34 m	~
ŠÍRKA (zatvorené)	~	~	2.10 m	1.87 m	~
DĹŽKA	1,10 m	1,30 m	1,50 m	~	1,60 m
DĹŽKA (zatvorené)	~	~	~	1.34 m	~
DĹŽKA (otvorené)	~	~	~	1,38 m	~
VEĽKOSŤ KOLESA	450 kg	630 kg	390 kg	200 kg	500 kg
Veľkosť balíka					
Maximálna dĺžka balíka	1.30 m	1.40 m	2.00 m	1.30 m	~
Minimálna dĺžka balíka	~	~	0.6 m	~	~
Maximálny priemer balíka	1.55 m	1.55 m	~	1.55 m	~
Maximálna hmotnosť balíka	1400 kg	1400 kg kapacita	1500 kg	1400 kg	500 kg kapacita
Pohon					
Hydraulické pripojenie	Dvojokruhovú pripojenie	Dvojokruhovú pripojenie	Dvojokruhovú pripojenie	Dvojokruhovú pripojenie	Dvoj a jednookruhovú pripojenie
Tlak oleja	210 bar/150 bar	210 bar/150 bar	210 bar/150 bar	210 bar/150 bar	~
Množstvo oleja (Max/Min)	70 L/20 L	70 L/20 L	70 L/20 L	70 L/20 L	75/35 L



MERKANTA INTERNATIONAL SPOL. S.R.O.

SYSLIA 58, 821 05 BRATISLAVA

MOBIL: +421 903 705 098

TEL: +421 2 4341 4353 5

EMAIL: MERKANTA@MERKANTA.SK

FAX: +421 2 4333 7280

WEB: WWW.MERKANTA.SK

TANCO AUTOWRAP LTD.

Royal Oak Rd., Bagenalstown,
Co. Carlow, Ireland

 TEL. +353 (0)59 97 21 336

 info@itanco.com

 www.itanco.com



Product specifications are subject to change without notice. Download the very latest information on the Product Range at www.itanco.com

© 2016